HIDROLIMPIADORA ARBC 1210

Código:	15858
Código de barras:	8016287158589
Potencia (Kw):	2,6
Presión max.(bar):	120
Presión max.(psi):	1740
Caudal max (l/h):	600
Caudal max (gph):	158
Tipo bomba:	Cigüeñal
Tipo motor electrico:	Inducción
Material Cabezal:	Latón
R.P.M:	1450
Alimentación:	230Volt/50Hz
Dimensiones:	342x642x384
Peso (kg):	33,3



























Hidrolimpiadora **profesional** de **agua fría**. Las juntas de VITON admiten agua caliente **hasta de 80ºC**. Diseño compacto de «caja» sin ruedas, ideal para montaje fijo en pared o suelo. Pueden trabajar en modo Total Stop o en By-pass, con regulación de presión integrada para adaptarse a cada punto de uso

Incorpora las juntas de VITON, específicamente diseñadas para admitir agua caliente hasta 80 °C, lo que las hace especialmente interesantes para mataderos, queserías, salas de ordeño y procesamiento de alimentos, donde la temperatura es fundamental para la higiene. Son soluciones de lavado robustas dentro de la gama Heavypro, pensadas para responder a las exigencias de los entornos industriales y profesionales que necesitan equipos fiables y preparados de serie para admitir agua caliente.

Bomba HRC de alta fiabilidad, adecuada para usos intensivos. Regulación de presión integrada para ajustarla a cada necesidad.

Equipo estable y silencioso con pies antivibración. Su diseño reducido lo hace fácil de colocar fijo en la pared o en el suelo.

Incluye selector rotativo de 3 posiciones (OFF / TSS / By-pass) y función autocebante. Tanto su chasis y los paneles son de acero INOX AISI 304.

Gracias al Total Stop System, la hidrolimpiadora se apaga automáticamente al soltar el botón de suministro de agua, y vuelve a ponerse en marcha en cuanto se reanuda el trabajo.

Incluye también una manguera reforzada de 10 metros que no deja marca y manómetro de glicerina de ø 63 mm de acero inoxidable. La posición frontal del manómetro permite una gran visibilidad del valor de presión.

También viene con pistola de pulverización con racor giratorio, soportes antivibratorios y regulador de la presión.

Cuenta con bomba a bielas con pistones cerámicos y cabezal de latón equipados con válvula de by-pass automática que libera la presión en el cabezal de la bomba.