HIDROLIMPIADORA ARBC 1220

Código:	15859
Código de barras:	8016287158596
Potencia (Kw):	5
Presión max.(bar):	180
Presión max.(psi):	2610
Caudal max (l/h):	840
Caudal max (gph):	224
Tipo bomba:	Cigüeñal
Tipo motor electrico:	Inducción
Material Cabezal:	Latón
R.P.M:	1450
Alimentación:	400Volt/50Hz
Dimensiones:	342x642x384
Peso (kg):	36,3



























Hidrolimpiadora **profesional** de **agua fría**. Las juntas de VITON admiten agua caliente **hasta de 80ºC**. Diseño compacto de «caja» sin ruedas, ideal para montaje fijo en pared o suelo. Pueden trabajar en modo Total Stop Timed o en By-pass, con regulación de presión integrada para adaptarse a cada punto de uso.

Incorpora las juntas de VITON, específicamente diseñadas para admitir agua caliente hasta 80 °C, lo que las hace especialmente interesantes para mataderos, queserías, salas de ordeño y procesamiento de alimentos, donde la temperatura es fundamental para la higiene. Son soluciones de lavado robustas dentro de la gama Heavypro, pensadas para responder a las exigencias de los entornos industriales y profesionales que necesitan equipos fiables y preparados de serie para admitir agua caliente.

Bomba HRC de alta fiabilidad, adecuada para usos intensivos, y manómetro de acero inoxidable frontal con gran visibilidad del valor de presión. Regulación de presión integrada para ajustarla a cada necesidad.

Equipo estable y silencioso con pies antivibración. Su diseño reducido lo hace fácil de colocar fijo en la pared o en el suelo.

Incluye selector rotativo de 3 posiciones (OFF / TSS / By-pass) y función autocebante. Tanto su chasis y los paneles son de acero INOX AISI 304.

La función Total Stop System TIMED permite reinicios inmediatos durante 20 segundos para evitar el desgaste del motor. Tras ese tiempo, apaga la máquina por completo para ahorrar energía y proteger la bomba.

Incluye también una manguera reforzada de 10 metros que no deja marca y manómetro de glicerina de ø 63 mm de acero inoxidable.

También viene con pistola de pulverización con racor giratorio, soportes antivibratorios y regulador de la presión.

Cuenta con bomba a bielas con pistones cerámicos y cabezal de latón equipados con válvula de by-pass automática que libera la presión en el cabezal de la bomba.