



HIDROLIMPIADORA ARBC 1480 HONDA

| | |
|------------------------------|-------------|
| Código: | 26219 |
| Presión max.(bar): | 280 |
| Presión max.(psi): | 4060 |
| Caudal max (l/h): | 960 |
| Caudal max (gph): | 254 |
| Tipo motor gasolina: | HONDA |
| Modelo Motor: | GX390 |
| Tipo bomba: | Cigüeñal |
| Material Cabezal: | Latón |
| Temperatura max (°C): | 60°C |
| R.P.M: | 3400 |
| Alimentación: | Gasolina |
| Dimensiones: | 900x530x900 |
| Peso (kg): | 58,6 |

Hidrolimpiadora profesional de **agua fría** con **motor de gasolina HONDA GX390**. Con bomba de latón, sistema biela-cigüeñal y válvula automática de Bypass.

Hidrolimpiadoras versátiles e independientes de la red eléctrica. Constan de un motor de alto rendimiento HONDA GX390 con reductor automático de revoluciones. Ideal para sectores como la construcción, agrícola, industrial, lavaderos de coches y talleres donde se requieren altas prestaciones y un uso continuo y pesado. Mantenimiento sencillo gracias a la posición accesible del grupo bomba-motor.

Equipada con válvula de derivación (Bypass) automática con puesta a cero de la presión en el cabezal de la bomba y una válvula térmica: esta última tiene la función de descargar el agua en caso de alcanzar temperaturas elevadas que provocarían daños en la hidrolimpiadora.

Ha sido diseñada para ser fácilmente transportable. El robusto chasis de acero pintado, equipado con un mango antideslizante y neumáticos de goma facilitan el desplazamiento incluso en los terrenos más difíciles. Sus pies delanteros de goma que aseguran la estabilidad.

El depósito de detergente con aspiración incorporada está situado en la parte delantera del carro para facilitar su acceso y uso. Además, el nivel de aceite se puede inspeccionar en cualquier momento y, gracias a la presencia de tapones y ranuras de drenaje, se puede cambiar fácilmente.

El set de accesorios incluido garantiza una potencia excepcional y un alto poder de limpieza. Una vez terminado el trabajo, todos los accesorios pueden guardarse cómodamente en el portaaccesorios situado en el mango del carro:

- Pistola de alta presión con conexión roscada.
- Manguera reforzada de alta presión de 10 m de longitud, especialmente robusta y resistente.
- Extensión de lanza de acero inoxidable.
- 4 boquillas intercambiables de diferente ángulo para conectar a la lanza, que permiten variar el chorro de agua según las necesidades.

La entrada de agua con filtro inspeccionable está en la parte delantera de la máquina, lo que resulta especialmente cómodo para conectarla a la manguera.

