



### HIDROLIMPIADORA ARBC 5850

<b>Código:</b>	25672-v
<b>Código de barras:</b>	8016287256728
<b>Potencia (Kw):</b>	3
<b>Presión max.(bar):</b>	130
<b>Presión max.(psi):</b>	1900
<b>Caudal max (l/h):</b>	600
<b>Caudal max (gph):</b>	159
<b>Tipo bomba:</b>	cigüeñal-biela
<b>Tipo motor electrico:</b>	Induccion
<b>Material Cabezal:</b>	Latón
<b>Temperatura max (°C):</b>	150
<b>Temperatura (Δ°t):</b>	55
<b>R.P.M:</b>	1450
<b>Alimentación:</b>	230V/MONOF/50Hz
<b>Dimensiones:</b>	540x800x750
<b>Peso (kg):</b>	83

#### Hidrolimpiadora **monofásica** de **agua caliente**.

Con bomba con cabezal en latón de 3 pistones y válvula de by-pass. Destaca por su caldera con depósito de combustible de 8 L y la tecnología **Total Stop System TIMED** para mayor eficiencia. Este modelo permite eliminar la suciedad más persistente y difícil lo que lo hace eficaz para multitud de aplicaciones. Esta hidrolimpiadora ha sido específicamente diseñada para realizar trabajos de limpieza frecuentes e intensivos, garantizando un rendimiento excepcional y durabilidad a lo largo del tiempo.

Utiliza una caldera vertical de gasóleo para calentar el agua hasta los 100 °C de manera eficiente. Lleva un presostato de seguridad que detiene el sistema si no detecta flujo de agua para evitar daños. Cuenta, además, con los sistemas de seguridad más avanzados.

En su interior se encuentra una bomba con cabezal de latón de 3 pistones axiales controlados por el sistema de biela-manivela, equipada con una válvula de bypass automática con puesta a cero de la presión en el cabezal de la bomba y un motor eléctrico de inducción con protección térmica.

Esta hidrolimpiadora incluye: pistola con núcleo metálico, lanza de acero de 56 cm, boquilla específica y tubo de alta presión de 8 metros reforzada para mayor durabilidad.

La estructura incluye cuatro ruedas con banda de goma y un mango ergonómico que garantizan una fácil maniobrabilidad, incluso en terrenos irregulares. Además, cuenta con un filtro de entrada de agua, filtro de aspiración de gasóleo y aspiración de detergente incorporada.

La función Total Stop System TIMED permite reinicios inmediatos durante 20 segundos para evitar el desgaste del motor. Tras ese tiempo, apaga la máquina por completo para ahorrar energía y proteger la bomba.

Esta hidrolimpiadora incluye: pistola con núcleo metálico, lanza de acero de 56 cm, boquilla específica y tubo de alta presión de 8 metros reforzado con trenza de acero para mayor durabilidad.

