













## **HIDROLIMPIADORA ARBC 614K**

Código: 13978 Potencia (Kw): 2,9 Presión max.(bar): 160 Presión max.(psi): 2300 510 Caudal max (I/h): 135 Caudal max (gph): Tipo bomba: Cigüeñal Tipo motor electrico: Inducción Material Cabezal: Latón Temperatura max (°C): 60ºC R.P.M: 2800

Alimentación:230Volt/50HzDimensiones:460x450x510

**Peso (kg):** 24,6

AR Blue Clean 614K es la hidrolimpiadora de ruedas de agua fria, íntegramente Made in Italy, ideal para uso profesional o para aficionados expertos y exigentes.

El excepcional caudal de agua (510 l / h), combinado con una presión de 160 bar (variable con el regulador de presión), permite limpiar en profundidad, de forma rápida y durante sesiones prolongadas, la suciedad más difícil y rebelde. Por este motivo también puede utilizarse en contextos típicamente profesionales como la construcción, la agricultura, la ganadería y la artesanía.

Los materiales de altísima calidad con los que está construida, como el cabezal de la **bomba de latón**, confirman que se trata de un producto de categoría superior.

614K está equipada con un motor de inducción silencioso, duradero y confiable, una **bomba cerámica de 3 pistones con sistema de bielacigüeña**l y un sistema Total Stop que apaga automáticamente la hidrolimpiadora cuando se suelta la palanca de la pistola.

Los accesorios profesionales incluidos son: manguera blindada de 10 metros y pistola de alta presión con seguridad y núcleo metálico, a la que se debe conectar la lanza de chorro regulable. Girando el cabezal de este último es posible obtener un chorro más o menos amplio, por tanto más concentrado y eficaz para eliminar la suciedad más rebelde o más delicada. El detergente se aspira automáticamente a través del tubo de aspiración correspondiente desde un recipiente externo.

614K es una hidrolimpiadora multifuncional ya que se puede utilizar en 3 modos diferentes: sola como hidrolimpiadora portátil; se puede acoplar rápidamente al carro de dos ruedas suministrado; se puede utilizar como estación de lavado fija, colgándola de la pared mediante el correspondiente kit de montaje con enrollador de manguera, que se puede adquirir por separado. Si no se puede conectar a la red de agua, es posible aspirar agua de los contenedores de almacenamiento, gracias a la función autocebante.