



HIDROLIMPIADORA ARBC 630K

Código:	15589
Código de barras:	8016287155892
Potencia (Kw):	2,0
Presión max.(bar):	150
Presión max.(psi):	2175
Caudal max (l/h):	600
Caudal max (gph):	159
Tipo bomba:	Cigüeñal
Tipo motor electrico:	Inducción
Material Cabezal:	Latón
Temperatura max (°C):	60°C
R.P.M:	1450
Alimentación:	230Volt/50Hz
Dimensiones:	485x495x600
Peso (kg):	34,5

Esta hidrolimpiadora está diseñada para usuarios profesionales y exigentes, ofreciendo un rendimiento superior. Cuenta con un caudal de **600 l / h** y una presión regulable de **150 bar**, ideal para limpiezas rápidas y profundas en entornos industriales, agrícolas o de construcción. Incluye un práctico **interruptor de 3 posiciones** para mayor versatilidad.

Los accesorios profesionales incluidos son: manguera reforzada de 10 metros y pistola de alta presión con seguridad y núcleo metálico, a la que se debe conectar la lanza de chorro regulable. Girando el cabezal de este último es posible obtener un chorro más o menos amplio, por tanto más concentrado y eficaz para eliminar la suciedad más rebelde o más delicada. El detergente se aspira automáticamente a través del tubo de aspiración correspondiente desde un recipiente externo.

La 630K es una hidrolimpiadora multifuncional ya que se puede utilizar en 3 modos diferentes: sola como hidrolimpiadora portátil; se puede acoplar rápidamente al carro de dos ruedas suministrado; se puede utilizar como estación de lavado fija, colgándola de la pared mediante el correspondiente kit de montaje con enrollador de manguera, que se puede adquirir por separado. Si no se puede conectar a la red de agua, es posible aspirar agua de los contenedores de almacenamiento, gracias a la función autocebante. Interruptor de 3 posiciones: OFF, Total Stop y Sistema BY-PASS.

El Sistema BY-PASS está indicado para condiciones de uso intensivo donde la hidrolimpiadora esté sujeta a frecuentes paradas y arranques o si se utiliza en condiciones ambientales severo (por ejemplo, altas temperaturas, alta humedad ambiental, ambiente con baja circulación del aire). La 630K está equipada con un motor de inducción silencioso, duradero y confiable, una bomba cerámica de 3 pistones con sistema de biela-cigüeñal.

Los materiales de altísima calidad con los que está construida, como el cabezal de la bomba de latón, confirman que se trata de un producto de categoría superior.

