



HIDROLIMPIADORA ARBC 6950

Código:	24103-v
Código de barras:	8016287241038
Potencia (Kw):	5
Presión max.(bar):	150
Presión max.(psi):	2200
Caudal max (l/h):	900
Caudal max (gph):	238
Tipo bomba:	cigüeñal-biela
Tipo motor electrico:	Induccion
Material Cabezal:	Latón
Temperatura max (°C):	150
Temperatura (Δ°t):	70
R.P.M:	1450
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Peso (kg):	94

Hidrolimpiadora **trifásica** de **agua caliente**. Cuenta con bomba de tres pistones de cerámica, sistema biela-cigüeñal y manguera de alta presión de 10 metros. Destaca por su caldera con depósito de combustible de 14 L y la tecnología **Total Stop System Timed** para mayor eficiencia.

Modelo profesional avanzado, diseñado para ofrecer prestaciones de alto nivel. Esta hidrolimpiadora es particularmente eficaz para eliminar la suciedad más incrustada y difícil, como aceite y grasa, que suelen ser resistentes a los métodos de limpieza tradicionales. Los materiales utilizados en este equipo aseguran una larga vida útil. Este modelo ha sido diseñado específicamente para trabajos de limpieza frecuentes e intensivos, garantizando un rendimiento excepcional.

Cuenta con bomba de cabezal en latón de 3 pistones axiales de cerámica con sistema biela-manivela, una válvula de derivación (by-pass) automática con puesta a cero de la presión en el cabezal de la bomba y un motor eléctrico trifásico de inducción con protección térmica.

La temperatura del agua puede llegar hasta un máximo de 110°C gracias a su caldera de acero, fondo de cemento refractario y de su sistema de refrigeración del quemador, accionado por un motor eléctrico independiente. La caldera se alimenta directamente desde el depósito de gasóleo de 14 L. También cuenta con un depósito de detergente de 6 L.

Dispone de presostato de seguridad, que apaga la caldera si falta de agua, y termostato para seleccionar la temperatura de salida del agua. Incluye entre sus accesorios: pistola de alta presión con núcleo metálico, lanza de acero (56 cm) con boquilla y manguera reforzada con trenza de acero de 10 metros.

Con cuatro ruedas de goma, asa ergonómica para maniobrar incluso en terrenos irregulares y un cable eléctrico de 5 metros. Además, está equipada con un filtro de entrada de agua y un filtro de aspiración de gasóleo.

La función Total Stop System TIMED permite reinicios inmediatos durante 20 segundos para evitar el desgaste del motor. Tras ese tiempo, apaga la máquina por completo para ahorrar energía y proteger la bomba.

