



HIDROLIMPIADORA ARBC 8860

Código:	27177
Potencia (Kw):	9,3
Presión max.(bar):	200
Presión max.(psi):	2900
Caudal max (l/h):	1260
Caudal max (gph):	333
Tipo bomba:	Cigüeñal
Tipo motor electrico:	Inducción
Material Cabezal:	Latón
Temperatura (°C):	30°C
Temperatura max (°C):	150°C
Temperatura (Δ°t):	55°C
R.P.M:	1450
Alimentación:	400Volt/50Hz
Dimensiones:	1100x700x1040
Peso (kg):	135

Hidrolimpiadora **trifásica** de **agua caliente**. Con bomba de latón de 3 pistones, sistema biela-cigüeñal y manguera de alta presión de 10 mts. Destaca por su caldera con depósito de combustible de 24 L, su depósito anticál y la tecnología **Total Stop System Timed** para mayor eficiencia.

Modelo profesional con excelentes resultados en sectores como la construcción, agricultura ganadera, artesanía, lavado de coches y automoción. Eficaz eliminando la suciedad más persistente. Gracias a sus accesorios profesionales, puede realizar trabajos de limpieza frecuentes e intensivos, garantizando resultados óptimos.

Con bomba con cabezal de latón de 3 pistones con sistema biela-manivela, válvula de derivación (bypass) automática y un motor eléctrico trifásico de inducción con protección térmica.

Temperatura máxima de 110°C gracias a su caldera de acero pintado con doble serpentín, fondo de cemento refractario y sistema de refrigeración del quemador, accionado por un motor eléctrico independiente. Caldera alimentada desde el depósito de gasóleo de 24 L. Con depósito de detergente de 8 L.

Dispone de: presostato para apagar la caldera si falta de agua, panel de control con testigos luminosos, termostato regulador de temperatura y alarma acústica de microfugas. Cuenta con un depósito con flotador que garantiza que siempre haya la cantidad adecuada de agua en la entrada, evitando así problemas de cavitación. Incluye entre sus accesorios: manguera de alta presión reforzada de 10 m, pistola de alta presión con núcleo metálico, lanza de alta / baja presión de acero (56 cm) y boquilla.

Con cuatro ruedas de goma y un asa ergonómica para maniobrar incluso en terrenos irregulares. También está equipada con un filtro de entrada de agua y un filtro de aspiración de gasóleo.

La función Total Stop System TIMED permite reinicios inmediatos durante 20 segundos evitando desgastar el motor. Tras ese tiempo, la máquina se apaga para ahorrar energía y protegerla.

